

DESCRIPCIÓN



Producto desinfectante a base de una solución acuosa de amplio espectro de acción contra bacterias, levaduras, mohos y algas.

APLICACIONES

Indicado para:

- Desinfección de superficies contaminadas por cualquier tipo de microorganismos, especialmente por hongos y algas.
- Protección contra la aparición de microorganismos.
- Tratamiento previo antes de aplicar cualquier pintura o corcho proyectado.
- Limpieza de amianto, para su posterior encapsulamiento con corcho proyectado.

SOPORTES

- Hormigón, cemento, yeso, cartón yeso, fibrocemento, madera, acero galvanizado, mortero, ladrillo cerámico, etc.

MODO DE EMPLEO

- Para proteger las superficies de las posibles infecciones:
 - El soporte debe estar libre de suciedad.
 - Una vez limpio se aplica directamente sobre la superficie con rodillo, brocha pulverizado. Es aconsejable aplicar dos capas cruzadas.
- Para desinfectar y limpiar las superficies:
 - Se debe de limpiar la suciedad superficial de los microorganismos, con agua con jabón o lejía.
 - Una vez limpio aplicar el producto con rodillo, brocha pulverizado. Es aconsejable aplicar dos capas cruzadas.

CONSUMO RECOMENDADO

- Aproximadamente de 6 – 8 m²/L.

RECOMENDACIONES DE USO

- Temperatura de aplicación entre 5 – 35 °C.
- Repintar después de 3 – 4 horas de haberse secado.

ALMACENAMIENTO

El material debe conservarse en lugar fresco, a temperatura de entre 5 – 45 °C, evitando la exposición directa al sol y protegido de las heladas. Hasta 2 años a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y en buen estado.

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
- Evitar la inhalación de vapor, aplicarlo en un lugar con buena ventilación.
- Utilizar protección personal como gafas, mascarillas, etc.
- No se permite su vertido en alcantarillas.

PRESENTACIÓN

- Envase de 1 L.
- Envase de 5 L.

ESPECIFICACIONES / DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Líquido transparente ligeramente amarillento
Densidad	1 ± 0,05 kg/L
Olor	Característico
pH	3,0 – 5,0
Solubilidad	Totalmente soluble en agua

*Los tiempos de secado y de repintado, recomendados se refieren a la aplicación del producto en condiciones de ambiente normales.

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales utilizados en construcción existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta.